

# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES

# Allure



# ITALGRANITI

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES



The background of the entire page is a detailed wood-grain pattern, likely representing the porcelain stoneware product. The pattern consists of various shades of brown and tan, with distinct wood grain textures and knots. The pattern is composed of several rectangular sections, suggesting a tiled or paneled surface.

# Allure

GRES PORCELLANATO  
PORCELAIN STONEWARE

NATURE-INSPIRED  
ELEGANCE  
SURFACES



Rovere Blanc

Rovere Naturel

Rovere Amande

Rovere Ambré

Olmo Fumé

Noce Brume

Allure convive con lo spazio in costante equilibrio dinamico. I nodi del rovere, le ampie venature dell'olmo e l'intensità del noce si svelano nei dettagli, dando vita a una innovativa armonia estetica.

Allure lives with the space in continuous dynamic harmony. The knotting of oak, the significant veining of elm and the intensity of walnut are revealed in the details, giving life to an innovative aesthetic harmony.

9 mm



20x120 cm  
8"x47 1/4"



Antislip  
20x120 cm  
8"x47 1/4"

20 mm - Open



30x120 cm  
11 7/8"x47 1/4"

Allure hält den Raum in konstanter dynamischer Balance. Die Eichenäste, die breiten Adern der Ulme und die Intensität von Nussbaumholz schaffen eine innovative ästhetische Harmonie.

Allure cohabite avec l'espace dans un équilibre dynamique constant. Les nœuds du chêne, les larges veines de l'orme et l'intensité du noyer se révèlent dans les détails, donnant naissance à une harmonie esthétique innovante.



HOTEL LOBBY  
OLMO AMBRÉ



WALL: OLMO AMBRÉ 20x120  
RECEPTION DESK: LUX EXPERIENCE STATUARIETTO FADE  
FLOOR: OLMO AMBRÉ 20x120 - LUX EXPERIENCE STATUARIETTO LISTELLO MIX 20x120





## BUILD THE PERFECT DESIGN.

La fusione tra materie mostra una personalità cosmopolita, mette in scena classico e moderno, tradizione ed eclettismo; un mix di energie in contatto con l'eleganza.



Die Verschmelzung von Materialien zeigt eine kosmopolitische Persönlichkeit, die Klassik und Moderne, Tradition und Eklektizismus, einen Energiemix in Verbindung mit Eleganz inszeniert.

La fusion entre les matières montre une personnalité cosmopolite, met en scène le classique et le moderne, la tradition et l'éclectisme ; un mélange d'énergies en contact avec l'élégance.



SUITE HOTEL  
NOCE BRUN



WALL: LUX EXPERIENCE HELSINKI WHITE LAPPATO  
FLOOR: NOCE BRUN 20x120





## TRUER

L'effetto Noce Brun ha dettagli naturali e preziosi, contrasti cromatici garbati e calibrati, intensità nel colore materico e un insieme armonioso e impeccabile. Allure è più vero del vero.

The Noce Brun effect offers precious natural details, graceful and balanced colour contrasts, intensity in the material colour and an impeccable, harmonious overall look. Allure is truer than true.

Die Brun-Nussbaum-Optik bietet natürliche und kostbare Details, anmutige und kalibrierte Farbkontraste, Intensität in der Materialfarbe und ein harmonisches und makelloses Gesamtbild. Allure ist echter als echt.

L'effet Noyer Brun a des détails naturels et précieux, des contrastes de couleurs sophistiqués et calibrés, une intensité dans la couleur matérielle pour constituer un ensemble harmonieux et épuré. Allure est plus vrai que le vrai.



## BELONG TOGETHER.

Tutti i progetti Italgraniti definiscono scenari dedicati alla contaminazione materica. Gli effetti legno, marmo e pietra interrompono gli schemi ceramici per favorire la massima libertà progettuale.

All Italgraniti projects define scenarios dedicated to the blending of materials. The wood, marble and stone looks interrupt the ceramic framework to encourage ultimate design freedom.

Alle Italgraniti-Projekte definieren Szenarien, die der materiellen Kontamination gewidmet sind. Die Holz-, Marmor- und Stein-Optik unterbricht keramische Muster und begünstigt so maximale Gestaltungsfreiheit.

Tous les projets Italgraniti définissent des scénarios spécifiques à chaque matière. Les effets bois, marbre et pierre cassent les codes céramiques pour favoriser une liberté de conception maximale.

## MASTER BATHROOM



WALL: TRAIT LISTELLO MIX 20x120 - CEPPLO DI GRÈ GREY 120x280x0,6  
SHOWER TRAY: ITALGRANITILIVE - CEPPLO DI GRÈ GREY DROP  
WASHBASIN: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE FLAT CABINET: ITALGRANITILIVE - SILVER GRAIN WHITE DOUBLE LOFTY  
FLOOR: OLMO FUMÉ 20x120





TRAIT LISTELLO MIX



TRAIT LISTELLO ALLURE

## TRAIT THE CREATIVE MATCH.

Trait nasce dalla locuzione trait d'union; la struttura modulare rappresenta questo, un dialogo tra materie che compone nuove forme, vitali e creative.

Trait is born out of the expression trait d'union; its modular structure represents this, a dialogue between materials that leads to the creation of new shapes, dynamic and creative.

Trait entsteht aus dem Ausdruck trait d'union; dies wird durch die modulare Struktur dargestellt, ein Dialog zwischen Materialien, der neue vitale und kreative Formen komponiert.

Trait nait de la locution « trait d'union » ; la structure modulaire le représente parfaitement, un dialogue entre matières qui compose de nouvelles formes, vitales et créatives.



**ROOFTOP HOTEL**  
ROVERE NATUREL



WALL: SILVER GRAIN GREY 120x28 0x0,6  
FLOOR: ROVERE NATUREL 30x120 20mm - GRIGLIA 14x60 20mm - CANALINA 8x14x60 20mm - GRADONE 30x120 20mm - GRADONE ANGOLARE 30x120 20mm



# OUTFLOOR20 SPECIAL VIEW



30x120x2 cm  
11 7/8" x 47 1/4" x 3/4"


Der Reiz dieses Materials bewahrt die Stärke von Italgraniti Feinsteinzeug, bricht in Außenräume ein und bringt Schönheit und Komfort.

Le charme matériel conserve la force du grès cérame Italgraniti et fait irruption dans les espaces extérieurs en leur apportant de la beauté et du confort.



Il fascino materico conserva la forza del gres porcellanato Italgraniti, irrompe negli spazi outdoor, portando bellezza e comfort.

The textural appeal retains the strength of Italgraniti porcelain tile and invades outdoor spaces, bringing beauty and comfort.





HAIR SALON  
ROVERE NATUREL



WALL: LUX EXPERIENCE STATUARIETTO LAPPATO  
FLOOR: ROVERE NATUREL 20x120







**LIVING ROOM**  
ROVERE BLANC



WALL: TRAIT LISTELLO ALLURE 20x120  
FLOOR: ROVERE BLANC 20x120







**HOME OFFICE**  
TRAIT LISTELLO ALLURE



FLOOR: TRAIT LISTELLO ALLURE 20x120



# Technical Info

## Gres porcellanato - rettificato / Porcelain Stoneware - rectified

Feinsteinzeug - kalibriert / Gres Cerame - rectifié

Conforming to Standards

EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev  $\leq$  0,5%



BENDING  
STRENGTH



FROST  
RESISTANCE



CHEMICAL  
RESISTANCE



STAIN  
RESISTANCE



ANSI A326.3 > 0,42  
Matte



ANSI A326.3 > 0,42  
Antislip  
OPEN



R11 / A+B+C  
Antislip  
OPEN



HEAVY TRAFFIC  
Matte  
Antislip  
OPEN



Rovere Blanc

Rovere Amande

Rovere Naturel

Olmo Ambré



■ 9 mm      ■ 20 mm - OPEN

□ 20x120 cm  
8"x47 1/4"

□ 30x120 cm  
11 7/8"x47 1/4"

Naturale / Matte	UGL	ROVERE BLANC	AR01EA	■	
		ROVERE AMANDE	AR02EA	■	
Antislip	UGL	ROVERE BLANC	AR01EAA	■	
		ROVERE AMANDE	AR02EAA	■	AR02DA2 ■

■ 9 mm      ■ 20 mm - OPEN

□ 20x120 cm  
8"x47 1/4"

□ 30x120 cm  
11 7/8"x47 1/4"

Naturale / Matte	UGL	ROVERE NATUREL	AR03EA	■	
		OLMO AMBRÉ	AR04EA	■	
Antislip	UGL	ROVERE NATUREL	AR03EAA	■	AR03DA2 ■
		OLMO AMBRÉ	AR04EAA	■	



Olmo Fumé

Noce Brun



■ 9 mm

20x120 cm  
8"x47 1/4"

Naturale / Matte	UGL	<b>OLMO FUMÉ</b>	AR05EA ■
		<b>NOCE BRUN</b>	AR06EA ■
Antislip	UGL	<b>OLMO FUMÉ</b>	AR05EAA ■
		<b>NOCE BRUN</b>	AR06EAA ■

Listello Tratto Allure

20x120



Blanc / Amande / Naturel

Listello Tratto Mix

20x120



Fumé / Brun / Silver Grain Grey / Silver Grain Taupe / Ceppo di Grè Grey

■ 9 mm

Listello Tratto  
20x120 cm  
8"x47 1/4"  
(Pcs Box 4)

Naturale / Matte	UGL	<b>ALLURE</b>	AR00LT ■ 045
Naturale / Matte	UGL	<b>MIX</b>	AR00LTM ■ 045



Olmo Fumé 20x160, Listello Tratto Mix 20x120, Ceppo Di Grè Grey 160x320x0,6, Silver Grain White Double Flat




Pezzi speciali / Special pieces

■ 9 mm



Battiscopa  
6,5x120 cm  
2 1/2" x 47 1/4"  
(Pcs Box 8)



Gradone con Toro  
120x33x4 cm  
47 1/4" x 13 1/8" x 1 3/4"  
(Pcs Box 2)



Elemento "L"  
Incollato  
4,5x10,5x60 cm  
1 3/4" x 6 1/2" x 23 1/2"  
(Pcs Box 2)

ROVERE BLANC	Naturale / Matte	AR01BT2 ■	AR01GT2 ■	
	Antislip			AR0189I ■
ROVERE AMANDE	Naturale / Matte	AR02BT2 ■	AR02GT2 ■	
	Antislip			AR0289I ■
ROVERE NATUREL	Naturale / Matte	AR03BT2 ■	AR03GT2 ■	
	Antislip			AR0389I ■
OLMO AMBRÉ	Naturale / Matte	AR04BT2 ■	AR04GT2 ■	
	Antislip			AR0489I ■
OLMO FUMÉ	Naturale / Matte	AR05BT2 ■	AR05GT2 ■	
	Antislip			AR0589I ■
NOCE BRUN	Naturale / Matte	AR06BT2 ■	AR06GT2 ■	
	Antislip			AR0689I ■



Download Catalogue

20 mm Open - Pezzi speciali / Special pieces

Per approfondimenti sui pezzi speciali e tutti gli accessori per esterno 20mm scarica la scheda tecnica oppure consultare il nostro sito e il catalogo Open.


For further information on special pieces and all 20mm outdoor accessories download the technical data sheet or consult our website and the Open catalog.

Für weitere Informationen zu Sonderteilen und dem gesamten 20mm Outdoor-Zubehör laden Sie das technische Datenblatt herunter oder besuchen Sie unsere Website und den Open-Katalog.













Pour approfondissements sur les pièces de finition et accessoires pour extérieurs en 20mm merci de télécharger la fiche technique ou bien consulter notre site web et le catalogue OPEN.











Imballi / Packing

				PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX	BOX / PALLET	M <sup>2</sup> / PALLET	KG / PALLET
	20x120 cm - 8" x 47 1/4"	Thick 9 mm	Naturale / Antislip	PZ / PCS 06	M <sup>2</sup> 1,44	KG 30,00		M <sup>2</sup> 40,32	KG 860,11
	OPEN 30x120 cm - 11 7/8" x 47 1/4"	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	KG 32,42		M <sup>2</sup> 21,60	KG 992,66
	Trait Listello 20x120 cm - 8" x 47 1/4"	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 04	M <sup>2</sup> 0,96	KG 19,00		M <sup>2</sup> 28,80	KG 590,00





	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02G5A	AR03G5A	■	2	
 Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	DX AR02D5A	AR03D5A	■	2	
			SX AR02S5A	AR03S5A	■	2	
 Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AI5A	AR03AI5A	■	1 set
 Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AE5A	AR03AE5A	■	1 set
 Alzata con Scurelto	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02AL2	AR03AL2	■	2	
 Gradone con Toro	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02G5R	AR03G5R	■	2	
 Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	DX AR02D5R	AR03D5R	■	2	
			SX AR02S5R	AR03S5R	■	2	
 Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AI5R	AR03AI5R	■	1 set
 Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AE5R	AR03AE5R	■	1 set
 Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02G5S	AR03G5S	■	2	
 Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AI5S	AR03AI5S	■	1 set
 Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "	2 pz	30x120	AR02AE5S	AR03AE5S	■	1 set

	DIMENSIONE PEZZO ITEM SIZE	FONDI ABBINATI MATCHING REGULAR TILES	ROVERE AMANDE	ROVERE NATUREL	PREZZO PRICE	PCS BOX	
 Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x120	AR02CA6	AR03CA6	■	2	
 Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	30x120	AR02CAA6	AR03CAA6	■	1 set
				AR02CAC6	AR03CAC6	■	1
 Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x120	AR02CAC6	AR03CAC6	■	1	
 Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	30x120	AR02GG6	AR03GG6	■	2	
 Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> "x23 <sup>1/2</sup> "	2 pz	30x120	AR02GGA6	AR03GGA6	■	1 set
				AR02LDA2A	AR03LDA2A	■	1
 Elemento a L Lato 120	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	30x120	AR02LDA2A	AR03LDA2A	■	1	
	30x120x14 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	30x120	AR02LDA2B	AR03LDA2B	■	1	
 Elemento a L Lato 30	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	30x120	AR02LDA2A3	AR03LDA2A3	■	1	
	30x120x14 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x5 <sup>1/2</sup> "	30x120	AR02LDA2B3	AR03LDA2B3	■	1	
 Elemento L Angolare DX e SX	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x2 <sup>5/8</sup> "	30x120	DX AR02LDA2AD	AR03LDA2AD	■	1	
			SX AR02LDA2AS	AR03LDA2AS	■	1	
			DX AR02LDA2BD	AR03LDA2BD	■	1	
			SX AR02LDA2BS	AR03LDA2BS	■	1	
 Bordo L	20x20x120 cm - 8"x8"x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02BR2	AR03BR2	■	2	
 Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	30x120	AR02SG2	AR03SG2	■	2	



■ 9 mm + ■ 20 mm OPEN

SPECIAL PIECES PACKING

				PCS / BOX	M <sup>2</sup> / BOX	KG / BOX			
	Gradone con Toro	120x33x4 cm - 47 <sup>1/4</sup> x13 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 20,50	LBS 45,10
		30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 34,42	LBS 75,72
	Gradone Assemblato	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,70	LBS 71,94
	Gradone Angolare Assemblato DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,24	LBS 70,92
	Angolare Interno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Angolare Esterno Assemblato 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Alzata con Scuretto	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 5,16	KG 21,40	LBS 47,08
	Gradone Angolare con Toro DX e SX	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,24	LBS 70,92
	Angolare Interno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Angolare Esterno con Toro 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Gradone Costa Lucida	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,24	LBS 70,92
	Angolare Interno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Angolare Esterno Costa Lucida 45°	30x120 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,72	SQ.FT. 7,74	KG 32,08	LBS 70,57
	Canalina	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> x5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 8,00	LBS 17,60
	Canalina Angolare	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> x5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,42	LBS 16,32
	Canalina a Bordo Chiuso	8x14x60 cm - 3 <sup>1/8</sup> x5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,08	SQ.FT. 0,90	KG 3,71	LBS 8,16
	Griglia	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,40	LBS 16,28
	Griglia Angolare	14x60 cm - 5 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,16	SQ.FT. 1,72	KG 7,14	LBS 15,70
	Elemento a L Lato 120	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
		30x120x14 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
	Elemento a L Lato 30	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
		30x120x14 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
	Elemento L Angolare DX e SX	30x120x6,5 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x2 <sup>5/8</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
		30x120x14 cm - 11 <sup>7/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> x5 <sup>1/2</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 01	M <sup>2</sup> 0,36	SQ.FT. 3,87	KG 15,74	LBS 34,62
	Bordo L	20x20x120 cm - 8"x8 <sup>5/8</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 8,39	KG 21,40	LBS 47,08
	Elemento a L Incollato	10,5x60x4,5 cm - 6 <sup>1/2</sup> x23 <sup>1/2</sup> x1 <sup>3/4</sup> "	Thick 9 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,12	SQ.FT. 1,29	KG 3,76	LBS 8,27
	Gocciolatoio Costa Lucida	20x120 cm - 8"x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 20 mm	Antislip	PZ / PCS 02	M <sup>2</sup> 0,48	SQ.FT. 5,16	KG 21,40	LBS 47,08
	Battiscopa	6,5x120 cm - 2 <sup>1/2</sup> x47 <sup>1/4</sup> "	Thick 9 mm	Naturale	PZ / PCS 08	M <sup>2</sup> 0,62	SQ.FT. 6,67	KG 12,49	LBS 27,47

Tabelle tecniche gres porcellanato /  
Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
			7cm ≤ N < 15 cm (mm)
			N ≥ 15 cm (%) (mm)
		Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0,9 ±0,6 ±2,0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0,5 ±5,0 ±0,5
	Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Rettilineità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes ±0,75 ±0,5 ±1,5 Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité ±0,75 ±0,5 ±2,0 Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité ±0,75 ±0,5 ±2,0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min. 95 % min.
	Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm2 min. sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N
	Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance a la rupture	EN ISO 10545-6	175 mm3 max.
	Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-8	6,8 MK-1
	Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-9	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado
	Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1
	Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel		Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.
	Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré
	Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A Annex B
		B.C.R.A. - D.M.236/ 89 ANSI A326.3 D CDF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande
			> 0,40 Dry / > 0,40 Wet ≥ 0,42 Wet

\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.



## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



### WE ARE A B CORP

Italgraniti Group è una B Corp. Il Gruppo persegue da tempo strategie che coniugano innovazione e sostenibilità, mirando a incrementare le ricadute positive sulle persone, sul territorio e sull'ambiente agendo in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Italgraniti Group prende parte al movimento globale che vede nell'impresa una forza positiva non solo per l'economia ma anche per il benessere delle persone e del pianeta, e che promuove la transizione verso un modello economico inclusivo, equo e rigenerativo.

Italgraniti Group is a B Corp. The Group has long pursued strategies that combine innovation and sustainability, aiming to increase the positive impact on people, the territory and the environment by acting responsibly, sustainably and transparently. Italgraniti Group takes part in the global movement that sees business as a positive force not only for the economy but also for the well-being of people and the planet, and promotes the transition to an inclusive, fair and regenerative economic model.



### ECOVADIS

Italgraniti Group ha ottenuto il riconoscimento della Medaglia Silver EcoVadis, una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della eco-sostenibilità. EcoVadis mira a migliorare le pratiche ambientali e sociali delle aziende sfruttando l'influenza delle catene logistiche globali. È una delle più importanti piattaforme internazionali di rating dell'eco-sostenibilità e gestisce la prima piattaforma collaborativa che permette alle aziende di monitorare la performance di sostenibilità dei loro fornitori, in 150 settori e in 110 Paesi.

Italgraniti Group was awarded the Silver EcoVadis Medal, one of the most important international eco-sustainability rating platforms. EcoVadis aims to improve environmental and social practices of companies by harnessing the influence of global logistics chains. It is one of the leading international eco-sustainability rating platforms and operates the first collaborative platform that allows companies to monitor the sustainability performance of their suppliers, in 150 sectors and in 110 countries.



### EPD

L'EPD (Environmental Product Declaration, dichiarazione ambientale di prodotto) è un documento sintetico che traccia il profilo delle prestazioni ambientali del nostro prodotto e che permette di comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili al riguardo, senza esprimere criteri di valutazione, preferibilità o livelli minimi da rispettare; permette così, a chi lo consulta, di compiere una scelta consapevole e correttamente informata. Quest'anno ITALGRANITI GROUP ha pubblicato il documento con i dati delle proprie attività su [www.environdec.com](http://www.environdec.com), sito dell'International EPD System, il primo e più lungo programma EPD al mondo.

The EPD (Environmental Product Declaration) is a concise document that outlines the environmental performance profile of our product and allows us to communicate objective, comparable and credible information in this regard, without expressing evaluation, preferability or minimum levels to be respected; it thus allows those who read it to make a conscious and correctly informed choice. This year ITALGRANITI GROUP published its activity data on [www.environdec.com](http://www.environdec.com), the website of the International EPD System, the world's first and longest running EPD program.



### CARBON MANAGEMENT - ISO 14064-1

La certificazione ISO 14064-1 permette alle organizzazioni di quantificare le proprie emissioni di GHG al fine di attuare delle politiche di Carbon Management e comunicare il proprio impegno in tema di sostenibilità ai propri stakeholder. Italgraniti Group ha intrapreso un percorso di rendicontazione delle proprie emissioni e rimozioni di gas ad effetto serra (GHGs). Lo studio intende rispondere ad una esigenza orientata, non solo alla conoscenza della propria Impronta di Carbonio ma anche all'individuazione di possibili strategie e azioni volte a ridurre le emissioni di GHG. Questa importante certificazione testimonia l'approccio pro-attivo del Gruppo e la capacità di fornire dati coerenti ed affidabili sulla propria Carbon Footprint.

ISO 14064-1 certification allows organisations to quantify their GHG emissions to implement carbon management policies and communicate their sustainability commitment to their stakeholders. Italgraniti Group started a reporting path on their greenhouse gases (GHG) emissions and removal. The study intends to respond to a need geared not only towards knowing their own Carbon Footprint but also towards identifying possible strategies and actions aimed to reducing GHG emissions. This important certification proves the Group proactive approach and the ability to provide consistent and reliable data on their Carbon Footprint.



### ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - ISO 14001 - EMAS

Italgraniti Group opera in conformità alle normative ambientali previste dalla certificazione ISO 14001 e del regolamento EMAS, ottenuta da oltre 10 anni. La certificazione europea EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) misura e controlla il ridotto impatto sull'ambiente dei siti produttivi, attraverso un sistema di gestione ambientale basato su rigorosi parametri.

Italgraniti Group conforms with the environmental regulations envisaged by the ISO 14001 certification and by the EMAS certification, obtained more than 10 years ago. The European EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) certification measures and controls the reduced environmental impact of production sites, through an environmental management system based on strict parameters.

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUISCE ALL'EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO:

- 100% di riciclaggio delle acque utilizzate
- 100% riciclo degli scarti crudi e cotti
- 100% riciclo del packaging e dei pallet

#### ITALGRANITI GROUP CONTRIBUTES TOWARDS ENERGY EFFICIENCY THROUGH:


- 100% recycling of waters used
- 100% recycling of unfired and fired waste
- 100% recycling of packaging and pallets



100% WATER CONSUMPTION SAVINGS



100% RECYCLING OF UNFIRED WASTE



100% RECYCLING OF FIRED WASTE



100% RECYCLED PACKAGING



100% RECYCLED PALLETS



### GENDER EQUALITY - UNI/PDR 125:2022

Italgraniti Group è la prima azienda ceramica in Italia ad aver ottenuto la Certificazione di Genere secondo lo standard UNI/PDR 125:2022. La parità di genere è un elemento fondamentale per combattere le discriminazioni nel mondo del lavoro e per realizzare i propri obiettivi strategici. Il rispetto della persona, congiuntamente con il suo sviluppo professionale, sono considerati valori imprescindibili per il Gruppo, il quale reputa le capacità relazionali, intellettive, organizzative e tecniche di ogni dipendente una risorsa fondamentale per l'organizzazione.

Italgraniti is the first ceramic company in Italy to have obtained the Gender Equality Certification according to the UNI/PDR 125:2022 standard. Gender equality is a key element in fighting discriminations in the workplace and in achieving strategic goals. Respect for the people, along with their professional growth, are considered unavoidable values by the Group, which considers employees' relational, intellectual, organizational, technical capabilities as an essential resource for the company.



### QUALITY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 9001

La certificazione UNI ISO 9001 2015 è riconosciuta a livello internazionale e rappresenta una garanzia di eccellenza e qualità del proprio sistema di gestione. ITALGRANITI GROUP ha deciso di intraprendere spontaneamente questo importante percorso adottando un insieme di regole, responsabilità e controlli per migliorare l'efficienza dei processi e la soddisfazione del cliente, accrescere la propria competitività e mantenere la conformità ai più alti standard qualitativi.

UNI ISO 9001 2015 certification is internationally recognised and represents a guarantee of the excellence and quality of the management system. ITALGRANITI GROUP decided of its own accord to undertake this important process, adopting a set of rules, responsibilities and checks to improve the efficiency of processes and customer satisfaction, to boost its competitiveness and maintain compliance with the highest quality standards.



### SAFETY SYSTEM MANAGEMENT - ISO 45001

La salute e il benessere dei lavoratori sono interessi primari per ITALGRANITI GROUP. L'ottenimento della certificazione UNI ISO 45001 rafforza una cultura d'impresa che vede la sicurezza non solo come a un adempimento normativo, ma come parte essenziale dei processi lavorativi. La normativa è uno strumento necessario per generare un nuovo modello di competitività sostenibile che possa migliorare la crescita di tutte le performance aziendali.

The health and wellbeing of employees are crucial priorities for ITALGRANITI GROUP. The attainment of UNI ISO 45001 certification strengthens a business culture that sees safety not simply as a question of regulatory compliance, but as an essential part of working processes. Regulation is a necessary tool for generating a new model of sustainable competitiveness that can improve company performance across the board.



## Certificazioni di prodotto e di sistema aziendale / Products and company system certifications



### HPD

Italgraniti Group ha adottato lo standard collaborativo HPD Dichiarazioni di Salubrità di Prodotto (Health Product Declarations), per comunicare in modo trasparente il contenuto dei propri materiali e il relativo impatto sulla salute. Grazie all'HPD, i nostri prodotti contribuiscono all'ottenimento di crediti LEED® e WELL®.

Italgraniti Group has adopted the HPD (Health Product Declarations) collaborative standard to communicate the contents of its materials and the related impact on health in a transparent manner. Thanks to HPD, our products contribute towards obtaining LEED® and WELL® credits.

### LEED COMPLIANT

### LEED

I prodotti di ITALGRANITI GROUP rispondono ai requisiti richiesti dalle certificazioni LEED. I crediti LEED forniscono a tutte le parti interessate gli strumenti necessari per calcolare in modo oggettivo l'impatto di uno stabile in termini di sostenibilità ambientale. Il sistema si basa sull'attribuzione, per ciascuno dei requisiti caratterizzanti l'eco-compatibilità di un edificio, di crediti che, sommati tra loro, danno il livello di certificazione ottenuto: più alto è, più cresce il valore competitivo dell'immobile sul mercato. I nostri prodotti non rilasciano sostanze tossiche e non contribuiscono all'effetto isola di calore; inoltre, escono da uno stabilimento dotato di sistema di gestione ambientale certificato. Per realizzarli viene utilizzata una percentuale certificata di materiale riciclato superiore al 20% (materiale pre-consumo). Questa certificazione è stata rilasciata da Bureau Veritas Italia S.p.A.

ITALGRANITI GROUP's products meet the requirements of LEED certifications. LEED credits provide all interested parties with the necessary tools to objectively calculate the impact of a building in terms of environmental sustainability. The system is based on the attribution - for each of the requirements characterising the eco-compatibility of a building - of credits that, added together, give the level of certification obtained: the higher it is, the greater the competitive value of the building on the market. Our products do not release toxic substances and do not contribute to the heat island effect; moreover, they come from a plant with a certified environmental management system. A certified percentage of more than 20% recycled material (pre-consumer material) is used to manufacture them. This certification was issued by Bureau Veritas Italia S.p.A.



Italgraniti Group è membro del Green Building Council Italia, organizzazione che promuove la cultura e la pratica dell'edilizia sostenibile in un contesto che rispetti le esigenze dell'uomo, della collettività e dell'ambiente.

Italgraniti Group is a member of the Green Building Council Italia, an organisation that promotes the culture and practice of sustainable construction in a context that respects the needs of mankind, of the collective whole and of the environment.



Il GreenGuard è una Certificazione di Prodotto Ambientale che attesta l'emissione di bassi livelli di sostanze chimiche, come ftalati, benzene, ammine e formaldeide. Ha particolare importanza per quelle aziende che, come ITALGRANITI GROUP, partecipano a forniture contract legate a protocolli di green building, come il LEED statunitense. Questi sistemi di rating attribuiscono all'edificio un punteggio basato sui materiali che esso impiega. Insieme ad altre certificazioni, GreenGuard assegna al prodotto impiegato un credito che concorre a definire il punteggio dell'edificio. Nata negli USA per volontà di un organismo senza fini di lucro, GreenGuard prevede che i prodotti siano sottoposti a test scientifici indipendenti e a un monitoraggio continuo delle emissioni chimiche. Ottengono la certificazione quei prodotti che ne soddisfano gli standard rigorosi, basati su criteri stabiliti da importanti agenzie di salute pubblica.

The GreenGuard is an Environmental Product Certification that certifies the emission of low levels of chemicals, such as phthalates, benzene, amines and formaldehyde. It has particular importance for those companies that, like ITALGRANITI GROUP, participate in contract supplies linked to green building protocols, such as the US LEED. These rating systems give the building a score based on the materials it uses. Together with other certifications, GreenGuard assigns the product used a credit that contributes to the building's score. Created in the US by a non-profit organisation, GreenGuard requires products to undergo independent scientific testing and continuous monitoring of chemical emissions. Those products that meet strict standards, based on criteria set by leading public health agencies, are certified.

### BREEAM®

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sviluppato nel 1990 dal BRE Global, è uno dei principali sistemi al mondo utilizzato per misurare le prestazioni ambientali e di sostenibilità degli edifici nuovi ed esistenti. La valutazione BREEAM® utilizza una gamma di indicatori e criteri di sostenibilità per valutare le prestazioni dell'edificio coprendo diverse tematiche ambientali: energia e risorse idriche, salute e benessere, inquinamento, trasporti, materiali, rifiuti, ecologia e processi di gestione. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), which was developed in 1990 by BRE Global, is one of the main systems in the world used to measure the environmental and sustainability performance of new and existing buildings. The BREEAM® assessment uses a range of indicators and sustainability criteria to assess the performance levels of a building, covering several environmental topics: energy and water resources, health and wellbeing, pollution, transport, materials, waste, environmental awareness and management processes. All Italgraniti collections contribute towards obtaining BREEAM® credits.

### WELL™

WELL® Building Standard (WELL®) è il primo sistema di rating per l'edilizia sostenibile che consente di misurare, certificare e monitorare le caratteristiche dell'edificio che hanno un impatto sulla salute e sul benessere degli occupanti. Il WELL® fornisce un percorso per integrare e misurare i temi della salute umana e del benessere nella progettazione, costruzione e gestione di edifici. Per ottenere la certificazione WELL® Building Standard®, l'edificio deve essere sottoposto a un processo che comprende una valutazione in loco e una verifica delle prestazioni da parte di un certificatore abilitato. Tutte le collezioni Italgraniti contribuiscono al raggiungimento dei crediti WELL®.

WELL® Building Standard (WELL®) is the number one rating system for sustainable construction designed to measure, certify and monitor the features of the building, which have an impact on the health and wellbeing of its occupants. WELL® provides a path to integrate and measure topics of human health and wellbeing in the design, construction and management of buildings. To obtain the WELL® Building Standard® certification, the building must undergo a process which includes an on-site assessment and an inspection of performance levels by a qualified certifier. All Italgraniti collections contribute towards obtaining WELL® credits.

### CAM ISO 14021

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali ed ecologici definiti dal Ministero dell'Ambiente. Con decreto 23 giugno 2022 il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto la loro revisione (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi). I CAM mirano a facilitare l'inserimento di requisiti di eco-sostenibilità nelle gare d'appalto per interventi pubblici. L'obiettivo è quello di stimolare acquisti che minimizzino l'uso di risorse naturali e il consumo di energia, che contribuiscono inoltre alla diffusione di fonti rinnovabili, riducano la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti nell'aria, nell'acqua e nel suolo ed che eliminino le sostanze ambientalmente pericolose. Grazie ad un sistema di gestione ambientale sostenibile, alla certificazione EPD e in accordo con lo standard internazionale ISO 14021, Italgraniti contribuisce ad un'edilizia di qualità e prestazioni al di sopra della media di settore.

The Minimum Environmental Criteria (CAM) are the environmental and ecological requirements defined by the Italian Ministry of the Environment. By decree of 23 June 2022, the Ministry of Ecological Transition ordered their revision (Minimum Environmental Criteria for the awarding of design and execution services for building works). CAM aims to facilitate the inclusion of eco-sustainability requirements in tenders for public operations. The aim is to stimulate purchases that minimise the use of natural resources and energy consumption levels, which also contribute towards the spread of renewable sources, reducing waste production, polluting emissions into the air, water and soil, and which eradicate environmentally hazardous substances. Thanks to a sustainable environmental management system, to the EPD certification and in accordance with international standard ISO 14021, Italgraniti contributes towards quality construction with performance levels above the industry average.



### ONGREENING

Ongreening.com fornisce informazioni dettagliate sulla conformità e il contributo dei prodotti Italgraniti Group ai principali sistemi di certificazione della sostenibilità degli edifici (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM ed altri).

Ongreening.com provides detailed information about the conformity and contribution of Italgraniti Group products to the main building sustainability certification systems (LEED®, BREEAM®, WELL®, CAM and others).

FOR MORE  
INFO VISIT  
ONGREENING.COM



Il prestigioso marchio d'origine Ceramics of Italy contrassegna solamente i prodotti realizzati in Italia, che rappresentano i valori appartenenti all'industria ceramica da decenni. ITALGRANITI GROUP sostiene il codice etico di Confindustria Ceramica che, dalla produzione 100% Made in Italy alla responsabilità sociale e ambientale, promuove una politica industriale seria e trasparente.

Ceramics of Italy is the certified brand of origin which exclusively marks all products fully manufactured in Italy representing the decades old values system of the Italian Ceramic Industry. We support all those values promoted by the Confindustria Ceramica code of ethics, from 100% Italian production to social and environmental responsibility.



Portiamo con orgoglio in tutto il mondo materiali che esprimono al meglio la cultura estetica, l'eccellenza stilistica e tecnica del Made in Italy. Sul mercato internazionale, il nostro nome è sinonimo di grès porcellanato dalle altissime prestazioni tecniche ed estetiche e attraverso la trasformazione di materie prime di assoluta qualità otteniamo progetti ceramici capaci d'interpretare le molteplici esigenze di un mondo in costante evoluzione.

Around the world, we proudly promote materials that best express that Made in Italy aesthetic, style and technical excellence. On the international market, our name is synonymous with porcelain stoneware that offers extremely high technical and aesthetic performance. We transform top quality raw materials into ceramic projects able to interpret the many requirements of a continuously evolving world.



# Tabelle tecniche gres porcellanato / Technical specifications porcelain stoneware

CONFORME A NORME / CONFORMING TO STANDARDS / GEMÄSS DEN NORMEN / CONFORMES AUX NORMES  
EN 14411 ISO 13006 APPENDICE G GRUPPO BIa UGL CON Ev ≤ 0,5%

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTIES TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	METODICA DI PROVA TESTING METHOD PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	RIFERIMENTO NORMA REFERENCE STANDARD STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	VALORE PRODOTTO PRODUCT VALUES PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
		7cm ≤ N < 15 cm (mm)      N ≥ 15 cm (%)      (mm)	
 Dimensioni Sizes Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza - Length and width - Länge und Breite Longueur et largeur	±0.9      ±0.6      ±2.0
		Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur	±0.5      ±5.0      ±0.5
		Rettilinearità spigoli - Linearity - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes	±0.75      ±0.5      ±1.5
		Ortogonalità - Wedging - Rechtwinkligkeit - Orthogonalité	±0.75      ±0.5      ±2.0
		Planarità - Warpage - Ebenflächigkeit - Planéité	±0.75      ±0.5      ±2.0
		Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto - appearance: percentage of acceptable tiles, per lot - oberflächenbeschaffenheit: prozentsatz der fliesen, die den geforderten eigenschaften entsprechen - aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale	95 % min.      95 % min.
 Assorbimento d'acqua % - Water absorption % Wasseraufnahme % - Absorption d'eau %	EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza alla flessione - Modulus of rupture Biegezugfestigkeit - Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Valore medio 35 N/mm <sup>2</sup> min.	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Sforzo di rottura - Breakage resistance Bruchlast - Resistance à la rupture	EN ISO 10545-4	sp. > = 75 mm: min 1300 N sp. < 75 mm: min 700 N	Conforme - Conforming Erfüllt - Conforme
 Resistenza all'abrasione profonda - Deep abrasion resistance - Bestimmung des Widerstandes gegen tiefen Verschleiß - Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm <sup>3</sup> max.	Medio - Average - Mittelwert Moyenne
 Coefficiente di dilatazione termica lineare - Thermal expansion coefficient - Wärmeausdehnung - Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	Valore dichiarato - Declared value - Valeur déclaré Valor declarado	6,8 MK-1
 Resistenza agli sbalzi termici - Thermal shock resistance - Temperaturwechselbeständigkeit - Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza al gelo - Frost resistance Frostbeständigkeit - Résistance au gel	EN ISO 10545-12	Test superato in accordo con iso 10545-1 - Pass according to iso 10545-1 Test ueberstanden nach ISO 10545-1 - Pv en accord avec norme en 10545-1	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to low concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen schwach konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des basses concentrations d'acides et bases		Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali - Resistance to high concentrations of acids and alkali - Beständigkeit gegen stark konzentrierte säuren und laugen - Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant Widerstandsfähig - Résistants
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina - Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools - Beständigkeit gegen chemische haushaltsreiniger und zusatzstoffe für schwimmbäder - Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate naturali - Stain resistance of unglazed matte porcelain - Fleckenbeständigkeit von unglasierten natur Fliesen - Résistance aux taches des carreaux non émaillés naturel	EN ISO 10545-14	Valore dichiarato - Declared value - Angegebener Wert - Valeur déclaré	* Resistente - Resistant - Widerstand- sfähig - Résistants
 Resistenza alla scivolosità Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance au dérapage	EN 16165	Annex A	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
		Annex B	Valore disponibile a richiesta Value available upon request Wert auf Anfrage verfügbar Valeur disponible sur demande
	B.C.R.A. - D.M.236/ 89	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	> 0,40 Dry / > 0,40 Wet
	ANSI A326.3 D COF	Dove richiesto - If needed - Nach anforderung - Si demande	≥ 0,42 Wet


\* Si raccomanda di consultare Project Department per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.  
It's advisable to refer Project Department for all necessary guidelines to a correct use.  
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen unsere Project Department zu kontaktieren.  
Merci de consulter notre Project Department pour les indications a un usage correct.

Cod. JCATAR3

Cessione Gratuita - Materiale non destinato alla vendita

PRINTED IN ITALY

June 2025



**Italgraniti Group S.p.A.**

Via Radici in Piano 355

41043 Formigine - Modena - Italy

Tel +39 059 888411

Fax +39 059 848808

www.italgranitigroup.com

info@italgranitigroup.com

project.department@italgranitigroup.com

**Flagship Store**

Via Statuto 21

20121 - Milano - Italy

Tel +39 02 84567687

milano@italgranitigroup.com



**ITALGRANITI**

EXCLUSIVE ITALIAN SURFACES





[italgranitigroup.com](http://italgranitigroup.com)

